
## **BRANCHCACHE**

- 1. Installation de BranchCache:
- Installez la fonctionnalité « BranchCache pour fichiers réseau » sur le serveur principal.
  - Installez la fonctionnalité « BranchCache » sur le serveur récemment créé.



## 2. Activation de BranchCache:

- Après l'installation, activez BranchCache pour le dossier « Achat ».

Administrateur : V	Vindows PowerShell					-
Windows PowerShell Copyright (C) Micr	l rosoft Corporation.	Tous droits r	éservés.			
PS C:\Users\Admini PS C:\Users\Admini	istrateur> Enable-8C istrateur>	HostedServer	-RegisterSCP			
磿 Définir le mode	de cache hébergé de B	ranchCache			-	_ ×
Définir le mode	de cache hébergé de B	ranchCache	Paramé	tre précédent	Paramètre suiva	nt
<ul><li>○ Non configuré</li><li>⑥ Activé</li><li>○ Désactivé</li></ul>	Commentaire :					^
	Pris en charge sur :	Au minimum	Windows 7 ou Wind	ows Server 2008 R	2*	0
Options :			Aide :			
Spécifier le nom du 10.1.1.3	serveur de cache héber	rgé	Ce paramètre de stra de BranchCache est cette stratégie est ap utiliser la stratégie « BranchCache sur les Lorsqu'un ordinateu mode de cache hébe du serveur en cache client de cache hébe contenu, le client pe cache hébergé pour filiale puissent y accordinateurs l'une de Non configuré. Ave pas les paramètres B ordinateurs clients se	activé sur les ordir pliquée. Outre cet Activer BranchCac ordinateurs client r client est configuergé, il peut téléch hébergé de la filia rgé obtient du cou ut télécharger le c que d'autres clien éder. stratégie es valeurs suivante ec cette sélection, ranchCache aux o	nateurs client auxq te stratégie, vous o che » pour activer uré en tant que clie arger le contenu e le. De plus, lorsque ntenu d'un serveur ontenu sur le serve ts de cache héberg	uels devez ent en n cache e le de eur de gé de la
				ОК	Annuler	Appliquer

## 3. Vérification

```
Mandows PowerShell
lindows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrateur> Get-BCStatus
BranchCacheIsEnabled : True
BranchCacheServiceStatus : Running
BranchCacheServiceStartType : Automatic
ClientConfiguration:
       CurrentClientMode
                                                  : LocalCache
      HostedCacheServerList : HostedCacheDiscoveryEnabled : False
ContentServerConfiguration:
       ContentServerIsEnabled : True
dostedCacheServerConfiguration:
      HostedCacheServerIsEnabled : True
ClientAuthenticationMode : Domain
HostedCacheScpRegistrationEnabled : True
WetworkConfiguration:
      ContentRetrievalUrlReservationEnabled : True
HostedCacheHttpUrlReservationEnabled : True
HostedCacheHttpsUrlReservationEnabled : True
ContentRetrievalFirewallRulesEnabled : True
PeerDiscoveryFirewallRulesEnabled : False
HostedCacheServerFirewallRulesEnabled : True
HostedCacheClientFirewallRulesEnabled : True
HashCache:
      CacheFileDirectoryPath : C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\PeerDistPub
MaxCacheSizeAsPercentageOfDiskVolume : 1
MaxCacheSizeAsNumberOfBytes : 637785825
CurrentSizeOnDiskAsNumberOfBytes : 29384704
CurrentActiveCacheSize : 0
```