Créer une GPO

1. Ouvrir "Gestion des stratégies de groupe" dans le gestionnaire de serveur.



2. Choisissez l'Unité d'Organisation (OU) où vous souhaitez appliquer la stratégie. Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...



3. Effectuez un clic droit sur l'OU, attribuez-lui un nom, puis modifiez-la en sélectionnant "Modifier" dans le menu contextuel.



4. Dans le volet gauche du menu, naviguez jusqu'à "Mappage de lecteurs".



- 5. Créez un nouveau lecteur en fournissant les informations suivantes : Nouveau, lecteur mappés
 - L'emplacement, qui doit être un emplacement réseau (par exemple : \\DC1\Achat)
 - Cochez la case "Reconnecter"
 - Le nom qui sera affiché dans l'explorateur de fichiers
 - La lettre de lecteur sous laquelle le lecteur sera monté.

énéral	Commun					
Ţ	Action :	Mettre à jou	-			~
Emplacer	ment:	\\DC1\Achat	:			
econne	cter : 🗹	Li <u>b</u> eller en tar	nt que : A	chat		
	de lecteur iliser le pre 1 commença	mier disponible ant à :	., ⊙Ut	ili <u>s</u> er :	⊋u	~
Lettre Oer Se con	de lecteur ijliser le pre n commença necter en t	mier disponible ant à : tant que (facul	tatif)	ili <u>s</u> er :	₹U	~
Lettre Oer Se con Nom d'u Mot de	de lecteur ijliser le pre commença necter en t utilisateur : passe : [mier disponible ant à : tant que (facul	tatif)	iliger :	υ	~
Lettre Out Se con Nom dù Mot de	de lecteur ijliser le pre n commença necter en t utilisateur : passe : [er/Afficher	mier disponible ant à : tant que (facul <u>ce lecteur</u>	tatif)	iliger :	न्न प tous les le	ecteurs -
Lettre Ut Se con Nom d'u Mot de	de lecteur illiser le pre n commença necter en t utilisateur : passe : [er/Afficher geune modi	mier disponible ant à : tant que (facul conf ce lecteur fication	tatif)	iliger :	JU tous les le cation	~ ecteurs

Une fois cela fait, le lecteur apparaîtra sur un compte ayant accès au dossier.
> Emplacements réseau (1)

-	
2	42,0 Go libres sur 59,3 Go